

SEATEC®

UNIVERSEL POUR VOILIERS
ET BATEAUX À MOTEUR,
JUSQU'À ENV. 10 NOEUDS



Utilisez les biocides avec précaution.
Bien lire la notice avant utilisation.



Les couleurs réelles peuvent être différentes des coloris dans le catalogue.

ANTIFOULING Standard Pro

SEATEC - Antifouling STANDARD PRO

L'efficacité de l'antifouling Pro STANDARD est reconnue par les utilisateurs. C'est un antifouling auto-polissant, universel, à base d'ingrédients bioactifs organiques et de composés de cuivre. En raison de l'effet d'auto-renouvellement de la peinture, il conserve sa surface bioactive pendant toute sa durée de vie. SEATEC antifouling STANDARD Pro convient aux bateaux en fibre de verre, bois et acier. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un primaire et il suffit de nettoyer les vieilles couches de peinture. Temps de séchage (sec au toucher): 8 heures à 10 °C, 4 h à

20 °C. Intervalle entre 2 couches : 10h à 10 °C, 5 heures à 20 °C. Spécification à Temps d'attente avant la mise à l'eau (20°C) : au moins cinq heures. / Max. 60 jours. Couverture 10 m² / litre. Diluant SEATEC Réf. 66643 vendu séparément.

Recommandation: Pour l'utilisation en Méditerranée, nous recommandons Seatec SPRINT Pro.

ATTENTION H226, H318, H317, H335, H410, Diluant : H226, H315, H318, H335, H336, H373, H304, H411

ANTIFOULING AUTO-POLISSANT

De nos jours, il est considéré comme le plus moderne dans sa catégorie. L'antifouling érodable est soluble dans l'eau et s'affine au fur et à mesure des passages de l'eau le long de la coque; ainsi, il y a toujours une couche fraîche de biocide en surface. L'antifouling érodable est à base de copolymère, agent liant. Il déclenche et contrôle une lente réaction chimique à la surface de la peinture immergée. Les biocides associés aux copolymères forment une combinaison unique qui protège votre coque des salissures. Le taux auquel le biocide est libéré est maintenu constant et faible par la réaction chimique.

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.	€
66667	antifouling STANDARD PRO	rouge	750 ml	(€/l 33,27) 24,95
66668	antifouling STANDARD PRO	rouge	2500 ml	(€/l 27,98) 69,95
66669	antifouling STANDARD PRO	noir	750 ml	(€/l 33,27) 24,95
66670	antifouling STANDARD PRO	noir	2500 ml	(€/l 27,98) 69,95
66671	antifouling STANDARD PRO	bleu foncé	750 ml	(€/l 33,27) 24,95
66672	antifouling STANDARD PRO	bleu foncé	2500 ml	(€/l 27,98) 69,95
66673	antifouling STANDARD PRO	blanc	750 ml	(€/l 33,27) 24,95
66674	antifouling STANDARD PRO	blanc	2500 ml	(€/l 27,98) 69,95
66643	diluant SEATEC		750 ml	(€/l 21,27) 15,95